Venkovní žaluzie C80

Fasádní žaluzie jsou moderní a elegantní zastínění oken nebo dveří montované na vnější stranu budov. Představují dokonalou bariéru proti nadměrnému slunečnímu záření. Umožňují regulovat příliv světla a tepla do místnosti. Kromě praktických výhod mohou být fasádní žaluzie i estetickou ozdobou budovy. Vyznačují se jednoduchým a moderním designem a jsou určeny pro budovy s velkými okenními plochami nebo prosklenými fasádami.

přednosti našeho řešení

_ žádné viditelné montážní šrouby na kolejnicích i na kazetě
_ snadná a rychlá instalace
_ k dispozici jsou různé varianty vodících lišt
_ plynulé ovládání žaluzie (otevírání a zavírání) v rozsahu 90° a 180° pro pohodlné a individuální nastavení míry pronikání světla do interiéru

nabídka

_ k dispozici jsou dva typy žaluzií: podomítkové a adaptační
_ podomítkové žaluzie: 2 typy vedení / skryté Z34 / skryté v zateplení / nezakryté vedení N91, montované přímo na okenní konstrukci, s možností použití rozšiřovacího profilu / lanko, plného vedení N91 a vedení na distančních podložkách D22
_ adaptační žaluzie: 3 typy vedení: lankové vedení, plné vedení pod omítku a vedení na distančních podložkách

technické údaje

_ tvar lamely C80

C80



rozměry

Typ lamely	min. šířka [mm]	max. šířka [mm]	max. výška [mm]
C80	500	4 000	4 000

dostupné barvy lamel

RAL	7016	8019	9005	9006	9016
DB	703				

dostupné barvy boxů a vodících lišt z palety Aliplast

RAL	7016i	8019i	9005i	9006i	9016i
DB	703T				

* Další barvy jsou k dispozici na vyžádání

Kvalita a stálost barev jsou zaručeny certifikáty: Qualicoat 1518, Qualideco PL-0001, Qualanod 1808.

Venkovní žaluzie C80

specifikace výrobku

_ kazeta se skládá z lisovaných profilů a opláštění
_ typizované rozměry kazet: 220, 270, 320, 350 mm / nestandardní rozměry - individuální objednávka
_ lamely jsou střídavě vybaveny "vodítkem lamel"
_ textilní pás - pás je vyroben ze speciálních textilních materiálů
_ žebřík z šedého nebo černého polyesteru odolného proti povětrnostním vlivům a ultrafialovému záření
_ standardní barva pro žaluzie s lamelou C80: antracitová (RAL 7016), hnědá/sépiově hnědá (RAL 8014), stříbrná (RAL 9006), bílá (RAL 9016), strukturální antracit (DB 703), tmavě hnědá 8019, černá (RAL 9005) - povrchová úprava s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům
_ maximální rozměr: 4 000 x 4 000 mm
_ 4 velikosti boxů: až do celkové výšky:
220 – 1 993 mm / 270 – 2 991 mm / 320 – 4 000 mm / 350 – > 4 000 mm

ovládání

_ kabelové nebo rádiové ovládání
_ kompatibilita se systémem povětrnostních čidel
_ možnost připojení žaluzii k inteligentnímu systému řízení domu

pohon

_ venkovní žaluzie mohou být vybaveny elektrickým pohonem, který umožňuje volné ovládání žaluzií a úhlu lamel; pokud jsou žaluzie vybaveny pohonem, pohybují se jemně, lamely se dokonale polohují, modulují světlo a řídí úroveň oslunění místností uvnitř domu.

Venkovní žaluzie/podomítková
C80

Venkovní žaluzie/adaptační
C80

Venkovní žaluzie adaptační
/fasádní / C80

ALIPLAST CZ | Ing. Rostislav Sýkora (r.sykora@aliplast.cz) +420 731 180 912 | Radek Sýkora (radek.sykora@aliplast.cz) +420 731 715 522
Zenon Kaleta (zenon.kaleta@aliplast.cz) +420 603 771 686 | Leoš Němec (leos.nemec@aliplast.cz) +420 608 415 687 | **www.sunfas.cz**